



Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ-Спецтех»
(ООО «ТЕХИНКОМ-Спецтех»)
117342, г.Москва. вн.тер.г.Муниципальный округ Коньково, ул.Бутлерова, д.17, этаж 3, помещ.136
ОГРН 1176952010113, ИНН 6950207692, КПП 7728001001

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК RED MACHINE на шасси ГАЗ-С42А33 4x4 Садко Некст (с двухрядной кабиной)



Основные характеристики:

Наименование параметра	Значение
Конструкция рабочего оборудования	телескопическая, трехсекционная стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 2000 Вт; (Размещение гидравлических рукавов, электрических кабелей и гидроцилиндра выдвижения снаружи стрелы в специально защищенном кожухе) - что позволяет защитить их от внешних повреждений и климатического воздействия.
Расположение люльки в транспортном положении	люлька вперёд над кабиной
Тип люльки	складная
Габариты люльки, м:	
длина	1,40
ширина	0,80
высота	1,10
Рабочая высота подъема, м	18,0

Грузоподъемность, кг	250
Вылет, м	13,0
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с	150
Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин	0,5
Угол поворота стрелы, град	не ограничен
Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град	±60
Способ управления	Гидравлический
Опорный контур, м продольный поперечный	<p>Раздельный X-образный опорный контур подъемника:</p> <p>✓ опоры выдвинуты с одной стороны (позволяет занимать одну дорожную полосу); и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.</p> <p>4,05 3,60</p>
Габариты в транспортном положении: длина, м ширина, м высота, м	<p>7,50 2,50 3,55</p>
Марка шасси	ГАЗ-С42А33 (Садко Некст с двухрядной кабиной)
Колесная формула	4х4
Двигатель	ЯМЗ-5344 (или эквивалент)
Тип	Дизельный
Объем	4,43
Объем топливного бака	105 л.
Система впуска	турдонаддув
Экологический класс	Евро-5
Трансмиссия:	
Тип	Механическая
Количество посадочных мест в кабине	Не менее 5

Базовая комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ поворотная люлька <ul style="list-style-type: none"> – угол поворота люльки в горизонтальной плоскости ± 60 град; ✓ поворот стрелы без ограничения ✓ электроизоляция люльки -2000 В; ✓ алюминиевая люлька; ✓ проблесковый маячок желтого цвета.
-----------------------	--

Подъемник может выполнять работы при температуре – 40°C до + 40°C при скорости ветра на высоте 10 м не более 10 м/с.

В соответствии с требованиями **Правил безопасности опасных производственных объектов**, утверждённых РТН РФ, подъемник полностью оснащен приборами и устройствами безопасности.

Гарантийный срок эксплуатации подъемника – 12 месяцев со дня первого полного технического освидетельствования при проведении приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, но не более 1000 моточасов работы подъемника, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств.

Гарантия на шасси не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км пробега (что наступит раньше)

Кнопка звукового сигнала на ПУ – наличие

Счетчик моточасов – наличие

Аварийный насос – наличие

Пуск/стоп двигателя из рабочей платформы – наличие

Ограничитель нагрузки в рабочей платформе - наличие

Цена: 9 480 000,00 руб. с НДС 20% (отгрузка в г. Томск)

Условия оплаты – 10% предварительная оплата, 90% после уведомления о готовности

Срок изготовления – до 31 января 2023 г.

Генеральный директор

П.А. Ивкин